

Fillcontrol Plus Compact, otomatik su takviye/dolum istasyonu

Ürün numarası: 6811500



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	Plus Compact
İzin ver. maks. işletme sıcaklığı	70 °C
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	10 bar
Çıkış basıncı	0,5 - 5,0 bar
Giriş/çıkış bağlantısı	R 1/2" / R 1/2"
Elektrik bağlantısı	230V/50Hz
Maks. elektr. nominal gücü	0,60 kW
Debi karakteristik değeri kvs	0,4 m³/h
Maks. yükseklik	304 mm
Genişlik	240 mm
Derinlik	90 mm
Ağırlık	3,00 kg

Beschreibung

Fillcontrol Plus Compact

Membranlı genişleme tanklarına (MAG) sahip ısıtma ve soğutma sistemleri için otomatik su takviyesi ve doldurma istasyonudur.

Doğrudan bağlantılı kullanım suyu şebekelerinden DIN EN 1717 veya DIN 1988 gerekliliklerine uygun, kontrollü ve güvenli bir su takviyesi ve sistem dolumu yapılmasını mümkün kılar, basınç koruma sisteminde (genişleme tankı) DIN EN 12828 ve VDI 4807 uyarınca tavsiye edilen fonksiyon kontrolü yapılmasını sağlar.

Kesme cihazından, DIN EN 12729'a uygun DVGW onaylı sistem ayırıcısından (BA), kir toplayıcısından, basınç sensöründen, motorlu küresel vanadan, kontrol manometreli basınç düşürücünden ve mikro işlemci kumandasından meydana gelmektedir. Tüm bileşenler fazla yer kaplamayacak ve kolayca ulaşılacak şekilde bir muhafazaya entegre edilmiştir.

Basınca bağlı ve kontrollü su takviyesinde, çalışma süresi ve/veya döngü sayısı aşıldığında otomatik olarak arıza bildirimi yapılır ve besleme kesilir.

Sistemin ilk dolumu ve tekrar dolumu bunun için ayarlanabilen çalışma modları ile yapılabilir. CE işaretli bu istasyonun sahip olduğu fonksiyonların kumandası ve denetimi, önemli tüm işletim/arıza bildirimlerinin ve basıncın gösterildiği LCD göstergeye, potansiyelsiz çıkışa ve genel arıza ikaz sesine sahip olan, serbestçe parametrelendirilen tam otomatik bir mikro işlemci kumandası üzerinden yapılır.