

Reflex DD 12, průtočná membránová tlaková expanzní nádoba, zelená, 16/4 bar

Číslo výrobku: 7303805

reflex

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	DD 12
Barva	zelená
Materiál membrány	Butyl
Jmenovitý objem	12 l
Max. využitelný objem	8,5 l
Max. přípustná teplota soustavy	70 °C
Min. příp. provozní teplota	-10 °C
Max. dovol. provozní teplota	70 °C
Max. dovol. provozní tlak	16 bar
Předtlak plynu – nastavení z výroby	4 bar
Počet přípojek	1 St.
Přípojení	G 3/4"
Průměr	280 mm
Max. výška	318 mm
Sklopný rozměr cca	424 mm
Hmotnost	2,96 kg

Popis

Reflex DD

Průtočná tlaková expanzní nádoba s membránou pro systémy ohřevu, dodávek a zvyšování tlaku pitné vody. S membránou podle směrnice o elastomerech a W 270. Vnější a vnitřní ochranné vrstvy podle KTW-A. Vhodné výhradně pro soustavy studené vody. Průtočnost je zajišťována pomocí průtokové hvězdice s vysokým průtokem a přiloženého T-kusu 3/4".

Nádoby jsou konstruovány a vyrobeny podle DIN EN 13831. Nádoby jsou testovány podle normy DIN 4807 T5. Nádoba s přípustným provozním tlakem 10/16 barů a od 4 litrů s reg. č. DIN DVGW NW-0411AT2534. schválení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68 / EU

- průtočná s průtokovou hvězdicí High-Flow
- díly přicházející do styku s vodou jsou chráněny před korozí
- nevyměnitelná membrána ve formě vaku podle DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C a W270
- vnější a vnitřní úprava podle KTW-A
- lze kombinovat s průtokovou armaturou Flowjet
- 33 litrů s upevňovacími závěsy
- výhradně pro použití v potrubí studené vody (vezměte prosím v úvahu montážní a provozní návod)