

Reflex Exvoid A 1 1/4, afscheiding van microbellen met schroefdraad van messing, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	A 1 1/4
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	IG 1 1/4"
Ontluchtingsaansluiting	R 1/2"
Aansluitingsvariant	schroefdraad
Max. volumestroom	3,8 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	31,8 m ³ /h
Diameter	63 mm
Max. hoogte	202 mm
Breedte	90 mm
Inbouwlengthe	88 mm
Gewicht	1,23 kg

Beschrijving

Reflex Exvoid

Lucht- /microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde, niet afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter.

