

Storatherm Aqua AF 500/1M_C, pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej Płaszcz foliowy, Pianka PUR, kolor biały, 10 bar



Indeks: 7847900



Dane

Typ	AF 500/1M_C
Kolor	kolor biały
Izolacja	✓
Typ izolacji	Płaszcz foliowy, Pianka PUR
Grubość izolacji	51,5 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna	463 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	13 l
Wykonano wg	EN 12897
Ilość króćców	1 St.
Temperatura pracy	95 °C
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	16 bar
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze wody pitnej	R 1"
Przyłącze wężownic(-y)	R 1"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej / ciepłej	R 1"
Przyłącze zasilania / powrotu	R 1"
Konwencjonalna liczba NL	18,0
Straty postojowe	100 W
Wężownica górna	1,90 m²
Średnica	700 mm
Maks. wysokość	1921 mm
Głębokość	700 mm
Przekątna przechyłu ok.	2025 mm
Waga	116,50 kg

Opis

Storatherm Aqua

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, w wersji stojącej, z wężownicą.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.