

Hidraulikus váltó 500/300, kompakt kivitel, DN200/ PN6, 110,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 6310260



Jellemzők

Típus	500/300
Anyag	S 235 JR
Váltó tartalma	246,1 L / lfdm
Termelőköörök száma	1 St.
Fogyasztóköörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztóköör csatlakozása	DN200/ PN6
Termelőköör csatlakozása	DN200/ PN6
Max. térfogatáram	110,0 m ³ /h
Kamraméret	500/300
Max. magasság	1820 mm
Súly	251,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltófüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. S235 négylapú üreges profilból készült négyszögű kamrából áll, amely hegesztett fedéllel és fenéklemezzel rendelkezik.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/ PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.