Refix C-DE 12, depósito de expansão sob pressão de membrana em forma de disco, azul, 10/4 bar

referência: 7270910

Thinking solutions.



Características

Tipo	C-DE 12
Cor	azul
Material da membrana	butilo
Volume nominal	12 l
Volume útil máx.	6,5 l
Temperatura do sistema máx. adm.	70 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepressão de serviço máx. adm.	10 bar
Pressão inicial do gás ajustada de fábrica	4 bar
ligação	G 1/2"
Diâmetro	354 mm
Altura máx.	374 mm
Altura da ligação de água	64 mm
Profundidade	177 mm
Distância à parede para a ligação hidráulica	64 mm
Medida de inclinação aprox.	378 mm
Peso	4,92 kg

Descrição

Refix C-DE
Vaso de expansão com membrana, sem recirculação, para sistemas de abastecimento de água não sujeitos à norma DIN 1988, p. ex., sistemas de extinção de incêndios e de águas industriais, sistemas de aquecimento por piso radiante ou sistemas geotérmicos. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. A membrana inteira em butilo de alta qualidade separa eficazmente a câmara estática de gás da câmara de água.

- Sem passagem de fluxo
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Membrana não substituível conforme DIN EN 13831
- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Componentes em contacto com água protegidos contra corrosão
- Com ligação roscada em aço inoxidável

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de