

Extwin TW 65, mikroburbulīšu/netīrumu atdalītājs ar Atloks no Krāsots tērauds, 110 °C, 10 bar

Preces numurs: 8253310

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	TW 65
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN65 / PN16
Savienojuma variants	Atloks
Atloka atveru skaits	4 atveres
Maks. caurplūdums	20,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	121,7 m³/h
Diametrs	132 mm
Maks. augstums	785 mm
Augstums, vidus — atloks (atgaisošana)	450 mm
Augstums, vidus — atloks (filtrēšana)	335 mm
Min. augšpusē nepieciešamā platība	50 mm
Min. apkopes augstums	370 mm
Montāžas garums	350 mm
Svars	10,00 kg

Apraksts

Extwin

Kombinēts gaisa/mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrums cirkulācijas kontūriem.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidrums plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventīļu apakšdaļu.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidrums plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietojumu.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Iespējams papildu paplašinājums ar magnētisko ievietojumu Exferro, lai atdalītu feromagnētiskās daļiņas no šķidrums plūsmas.