# Longtherm RHB-110-2-30, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

Artikelnummer: 8045700

reflex
Thinking solutions.



## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | RHB-110-2-30 |
| Aantal platen | 30 |
| Plaatdikte | 0,30 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 3,60 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 3,60 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Afdichtingsmateriaal | Koper |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C |
| Max. spreiding primair/secundair | 100 K |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 25 bar |
| Aansluiting | AG 2" |
| Aansluitmateriaal | AISI 316L |
| Aansluitingsvariant | Draadaansluiting met schroefdraad |
| Max. hoogte | 620 mm |
| Breedte | 191 mm |
| Breedte primair-secundair | 91 mm |
| Diepte | 90 mm |
| Gewicht | 20,90 kg |

## Beschrijving

Longtherm
Gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.