


# Longtherm RHG-04-30, intercambiador de calor atornillado, 110 °C, 16 bar

Número de artículo: 8026600



## Características

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Tipo                                | RHG-04-30      |
| Color                               | azul           |
| Número de placas                    | 30             |
| Grosor de placas                    | 0,50 mm        |
| Contenido lado primario (k2/k3)     | 1,40 l         |
| Contenido lado secundario (k4/k1)   | 1,50 l         |
| Material de placas                  | AISI 316L      |
| Material del marco                  | P355GH         |
| Material de junta                   | NBR butilo     |
| Temperatura de servicio máx. adm.   | 110 °C         |
| Dispersión máx. primaria/secundaria | 100 K          |
| Sobrepresión de servicio máx. adm.  | 16 bar         |
| Conexión                            | AG 1 1/4"      |
| Material de conexión                | AISI 316L      |
| Variante de conexión                | Tubo con Rosca |
| Altura máx.                         | 473 mm         |
| Altura k2-k3/k4-k1                  | 381 mm         |
| Ancho                               | 190 mm         |
| Anchura primario-secundario         | 70 mm          |
| Profundidad                         | 355 mm         |
| Peso                                | 38,50 kg       |

## Descripción

Longtherm

Intercambiador de calor de placas roscado con placas de acero inoxidable.

Las placas dotadas de juntas de NBR butilo no adhesivas se cuelgan en la barra de soporte superior y después se fijan mediante tornillos tensores en el bastidor de acero al carbono.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.