Longtherm RLG-51-210, csavarozható hőcserélő, 110 °C, 10 bar

Cikkszám: 8130500

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	RLG-51-210
Szín	kék
Lemezek száma	210
Lemezek vastagsága	0,500000 mm
Primeroldal tartalma (k2/k3)	129,00 l
Szekunder oldal tartalma (k4/k1)	129,00 l
Lemezek anyaga	AISI 316L
Vázanyag	P355GH
Tömítőanyag	NBR butil
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	110 °C
Max. hőlépcső primer/szekunder	100 K
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
csatlakozás	DN100/PN10
Csatlakozóanyag	NBR butil
Csatlakozási változat	Karima
Max. magasság	1824 mm
Magasság k2-k3/k4-k1	1365 mm
Szélesség	480 mm
Primer-szekunder szélessége	225 mm
Mélység	1645 mm
Súly	981,00 kg

Leírás

Longtherm
Csavarozható rozsdamentes acéllemezes hőcserélő.

A ragasztómentes NBR butil tömítéssel ellátott lemezeket a felső tartórúdra felfüggesztik, majd feszítőcsavarokkal a szénacél kereten rögzítik.

A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de