

Exdirt D 65 R, Schmutzabscheider mit Flansch, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252418

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Typ | D 65 R |
| Farbe | grau |
| Gehäusewerkstoff | Stahl lackiert |
| Einbauvariante | horizontal |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss | DN65/PN16 |
| Reinigungsanschluss | IG 1" |
| Anschlussvariante | Flansch |
| Lochzahl Flansch | 8-Loch |
| Max. Volumenstrom | 20,0 m³/h |
| Durchfluss-Kennwert kvs | 121,7 m³/h |
| Durchmesser | 132 mm |
| Max. Höhe | 521 mm |
| Höhe Mitte-Flansch (Abscheidung) | 175 mm |
| Min. Wartungshöhe | 370 mm |
| Breite | 370 mm |
| Einbaulänge | 350 mm |
| Gewicht | 19,00 kg |

Beschreibung

Exdirt

Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur für die Entfernung von Partikeln ab einer Größe von 5,0 Mikrometern aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür gestaltetem Einsatz.

Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist über einen eigenen Entschlammungskugelhahn ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Wartungsflansch für einfachen Gehäusezugang bei Reinigungs- und Revisionsarbeiten.