

Hydraulische wissel 500/300 in compact ontwerp, DN200/PN6, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 6310260

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	500/300
Materiaal	S 235 JR
Inhoud afscheider	246,1 L / lfdm
Aantal generatorcircuits	1 St.
Aantal verbruikerscircuits	1 St.
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	0 bar - 6 bar
Aansluiting verbruikerscircuit	DN200/PN6
Aansluiting generatorcircuit	DN200/PN6
Max. volumestroom	110,0 m ³ /h
Kamergrootte	500/300
Max. hoogte	1820 mm
Gewicht	251,00 kg

Beschrijving

Hydraulische wissel in verticale uitvoering. Zorgt voor een optimale hydraulische ontkoppeling van de verschillende primaire en secundaire circuits in alle bedrijfstoelstanden. Geen pompen die elkaar beïnvloeden, bij gedeeltelijke en volledige belasting. Bestaande uit een rechthoekige kamer van vierkant kokerprofiel S235 met ingelast deksel en bodem.

Vier aansluitstukken voor warmteverbruikers en warmteopwekkers van gelaste stalen pijp met voorgelaste flenzen PN 6 / PN 16.

2"-schroefdraadaansluiting voor de slibverwijdering. 1/2"-mof voor temperatuursensor. Poot met gaten voor bevestiging aan de vloer.

Het onderdeel is in de fabriek 100 % op dichtheid getest en in de grondverf gezet.