

Fillcontrol Auto Compact 8,5, système de réalimentation avec pompe

N° d'art.: 8688500



Caractéristiques

Type	Auto Compact 8,5
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	35 °C
Max. température de service	30 °C
Pression de service max. admissible	10 bar
Pression de refoulement max. admissible	8,5 bar
Pression d'alimentation max.	5,5 bar
Raccord admission/sortie	G 3/8" / G 3/8"
Raccord de trop-plein	DN32/PN16
Débit	0,12 m³/h
Débit max.	0,18 m³/h
Puissance	0,70 kW
Puissance d'alimentation min.	360 l/h
Hauteur max.	619 mm
Largeur	579 mm
Profondeur	287 mm
Poids	19,10 kg

Description

Fillcontrol Auto Compact

Surveillance de fonction du maintien de pression dans les systèmes fermés d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement et réalimentation contrôlée d'eau d'appoint et fonction de remplissage pour le remplissage initial et les remplissages suivants. Y compris réalimentation contrôlée de l'eau d'appoint et fonction de remplissage pour le remplissage initial et les remplissages suivants.

Convient particulièrement aux systèmes à faible pression d'eau de réalimentation, avec marquage CE.

Composé d'une unité de commande prévue pour un montage mural avec étage hydraulique et commande électronique à disposition ergonomique Control Basic. L'unité complète est installée dans un boîtier à l'abri des impuretés en polypropylène expansé avec un capot de maintenance amovible.

L'hydraulique se compose d'une pompe de surpression avec capteur de pression électronique et séparateur système intégré en vue de protection de l'eau potable selon DIN 1988-100 et EN 1717 au moyen d'un vase de coupure de réseau hors pression et d'un clapet à flotteur.