

Variomat Giga recipiente secundario GF 2000, para estaciones de mantenimiento de la presión Variomat Giga, gris, 6 bar



Número de artículo: 8930405



Características

Tipo	GF 2000
Color	gris
Volumen nominal	2000 l
Volumen útil máx.	1800 l
Temperatura de sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de seguridad máx. adm.	110 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	6 bar
Conexión	DN65/PN6
Diámetro	1200 mm
Altura máx.	2618 mm
Altura conexión de agua	195 mm
Medida basculante aprox.	2609 mm
Peso	430,00 kg

Descripción

Variomat Giga GF

Recipiente de expansión de membrana para estaciones de mantenimiento de la presión Variomat Giga, despresurizado, cerrado a la atmósfera. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/o AD 2000.

- vertical con construcción de pie en tres pies tubulares
- membrana completa intercambiable según DIN EN 13831
- exterior revestido con plástico
- con desgasificación del tubo de sonda con bloqueo de reentrada
- recipientes secundarios GF sin transductor de medición para medición del nivel