

Fillguard Mini, digitálny vodomer a merač vodivosti pre Fillsoft

Číslo výrobku: 9125762



Vlastnosti

Typ	Fillguard Mini
Prevádzková teplota	30
Prevádzkový pretlak	8 bar
Priemer	40 mm
Max. výška	58 mm
Hmotnosť	0,06 kg

popis

Fillguard Mini

Senzor na monitorovanie kapacitného stavu Fillsoft Zero deionizačných patrón pri úprave plniacej a dopĺňacej vody pre vykurovacie zariadenia. Obzvlášť vhodné v spojení s Fillsoft Zero na realizáciu prevádzky s nízkym obsahom vody podľa VDI 2035.

Merací článok s 1/4" vonkajším závitom na montáž priamo v hlave krytu Fillsoft. Fillguard Mini zisťuje konštantne elektrickú vodivosť deionizovanej vody a zobrazuje cez blikajúce svetelné diódy stupeň deionizácie vody:

- Svetelná dióda „zelená“ – elektrická vodivosť < 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Svetelná dióda „žltá“ – elektrická vodivosť 10 – 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Svetelná dióda „červená“ – elektrická vodivosť > 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$