


Yalıtım kompakt dağıtıcı 500/300, 60 mm PUR köpük için, Galvanizli çelik panel kaplama

Ürün numarası: 4206047

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	500/300
Bastırma kuvveti	60 mm
Yalıtım malzemesi	PUR köpük
DIN 4102 uyarınca yalıtım malzemesi yangın sınıfı	B1
DIN 4102 uyarınca dış kaplama yangın sınıfı	A1
Dış malzeme	Galvanizli çelik panel kaplama
Isı iletkenliği	0,026 W/m*K
Maks. ortam sıcaklığı	120 °C
Ağız mesafesi (ağız mesafesi türü)	değişken

Beschreibung

Isı yalıtımı, uç parçalarla birbirine kenetlenen yarım kapsüllerden oluşur. Fabrikada, tüm bağlantı ağızları için ayrı ayrı ve tam olarak uyan kesikler açılmıştır. Yarım kapsüller, paslanmaz germe bantları ve hızlı takma kilitleri ile monte edilir. Bu, inceleme amacıyla basit montaj ve demontaj sağlar.

Yalıtım katmanının kalınlığı, mevcut GEG'ye (Bina Enerji Yasası) uygundur. Yalıtım geçirimsiz değildir.