# Longtherm RHB-31-2-40, lodēts siltummainis, 230 °C, 30 bar

Preces numurs: 8033500

Thinking solutions.



## īpašības

| | |
|---|---|
| Tips | RHB-31-2-40 |
| Plākšņu skaits | 40 |
| Plātņu biezums | 0,30 mm |
| Primārās puses tilpums (k2/k3) | 0,90 l |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1) | 0,90 l |
| Plātņu materiāls | AISI 316L |
| Blīvējuma materiāls | Varš |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra | 230 °C |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība | 100 K |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens | 30 bar |
| Pieslēgums | AG 1 1/4" |
| Pieslēguma materiāls | AISI 316L |
| Savienojuma variants | Caurule ar Vītne |
| Maks. augstums | 286 mm |
| Platums | 123 mm |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 68 mm |
| Dziļums | 104 mm |
| Svars | 6,15 kg |

## Apraksts

Longtherm
lodēts dubultās palaides plākšņu siltummainis no nerūsējošā tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.