

Reflex Storatherm Aqua Load AL 1000/R_C, laadreservoir met kunststof folie, polyester- vezelvlies, wit, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	AL 1000/R_C
Kleur	wit
Isolatie	✓
Isolatietype	kunststof folie, polyester- vezelvlies
Isolatiesterkte	100 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud	972 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting drinkwater	R 2"
Aansluiting circulatie	R 1 1/4"
Aansluiting voor laden opslagtank	R 2"
Aansluiting koud/warm water	R 2"
Warmteverlies	142 W
Diameter	1050 mm
Max. hoogte	2050 mm
Diepte	1050 mm
Kantelmaat ca.	2025 mm
Gewicht	242,00 kg

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Load
Warmwatertank voor de externe drinkwaterverwar-
ming in verticale uitvoering zonder interne warmte-
wisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens
DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/
EU. Het emaileren voor hygiënisch perfect drinkwater
gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met
een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem
volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwa-
teropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met
100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met
120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1
bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks tot 2000 liter wor-
den geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 li-
ter worden horizontaal getransporteerd, zonder isola-
tie. De isolatie moet apart worden besteld.

Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern ge-
certificeerde proefbanken.

