

Izolācija kompaktajiem hidrauliskajiem kompensatoriem 160/80, 65 mm PUR putas, alumīnija rupjas tekstūras apvalks



Preces numurs: 9120214



Īpašības

Tips	160/80
Izolācijas biezums	65 mm
Izolācijas materiāls	PUR putas
Izolācijas materiāla ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102	B1
Ārējā apvalka ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102	B1
Ārējais materiāls	alumīnija rupjas tekstūras apvalks
Siltumvadītspēja	0,026 W/m*K
Maks. apkārtējā temperatūra	120 °C
Svars	6,00 kg

Apraksts

Siltumizolācija, ko veido fiksējoši pusapvalki ar gala elementiem. Rūpnīcā visas savienojuma īscaurules ir aprīkotas ar individuāli un precīzi pielāgotām daļām. Pusapvalki tiek uzstādīti, izmantojot nerūsējošas spriegošanas lentes un ātros skrūvsavienojumus. Tas atvieglo montāžu un arī demontāžu pārbaudes nolūkos.

Izolācijas slāņa biezums atbilst piemērojamām Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz) prasībām. Izolācija nav difūzijas necaurlaidīga.