


Storatherm Heat HF 300_C, puffertároló fűtő- és hűtőrendszerekhez, ezüstszín, 3 bar

Cikkszám: 7839100



Jellemzők

Típus	HF 300_C
Szín	ezüstszín
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	100 mm
Energiahatékonysági besorolás	C
Névleges űrtartalom puffertároló	302 l
Karmantyúk száma	9 St.
Üzemi hőmérséklet puffertároló	95 °C
Üzemi túlnyomás puffertároló	3 bar
Csatlakozás karmantyú / karima	G 1 1/2"
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Hőmegtartási veszteségek a puffertárolóban	79,00 W
Átmérő	797 mm
Átmérő szigetelés nélkül	597 mm
Max. magasság	1342 mm
Magasság szigetelés nélkül	1320 mm
Döntési méret kb.	1381 mm
Súly	59,00 kg

Leírás

Storatherm Heat

Puffertároló fűtő- és hűtővíz tárolásához. Választható álló kivitelben karimával/karima nélkül vagy egy/két belső fekvésű hőcserélővel a külső energiaforrások bekötéséhez.

A hőfejlesztő és -fogyasztó csatlakozócsonkai függőlegesen 100°-ban elforgatottan, töltő-, ill. ürítőcsonkakként vannak elhelyezve. A csatlakozócsonkai sorai között függőlegesen elhelyezett becsavarási lehetőségek vannak a mérőhüvelyek, hőérzékelők vagy hasonlókat számára (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). A simacsöves hőcserélős tárolók külön csököteles fűtőfelületek előremenő és visszatérő csonkjaival is rendelkeznek.

Tárolóedény S235JR+AR acélból, belül nyers és kívül korrózióvédelemmel.

1000 literes puffertároló 100 mm-es szigeteléssel; puffertároló > 1000 liter 120 mm-es levehető vlies szigeteléssel, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni. A tároló C energiahatékonysági besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.