

# Exdirt D 219.1, vuilafscheider met lasaansluiting, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252160



## Kenmerken

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Type                              | D 219.1        |
| Kleur                             | grijs          |
| Materiaal behuizing               | gelakt staal   |
| Inbouwvariant                     | horizontaal    |
| Bedrijfstemperatuur               | 0 °C - 110 °C  |
| Bedrijfsoverdruk                  | 10 bar         |
| Aansluiting                       | 219,1          |
| Reinigingsaansluiting             | IG 1"          |
| Aansluitingsvariant               | lasaansluiting |
| Max. volumestroom                 | 180,0 m³/h     |
| Debiet-karakteristiek kvs         | 780,6 m³/h     |
| Diameter                          | 409 mm         |
| Max. hoogte                       | 1021 mm        |
| Hoogte midden-flens (afscheiding) | 295 mm         |
| Min. onderhoudshoogte             | 430 mm         |
| Inbouw lengte                     | 650 mm         |
| Gewicht                           | 44,00 kg       |

## Beschrijving

### Exdirt

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.