

SINUS Kompaktný rozdeľovač 160/80, 16 Závit-hrdlá s 250 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4205836

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	160/80
Materiál	S 235 JR
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	7 St.
Počet hrdiel	16 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Druh prípojky	Závit
Max. prípojka okruhu generátora	bis 2 1/2"
Max. prípojka okruhu spotrebiča	bis 2 1/2"
Max. objemový prietok	10,8 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C	2,6 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	1,7 %
Zvýšenie spätného toku	0,3 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	250,00 kW
Veľkosť komory	160/80
Dĺžka	3950 mm
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstup hrdla)	jednotne
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	250 mm
Hmotnosť	16,4 kg/lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceleového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sinusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vrátnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

