

Fillguard Mini, contador de agua digital y medidor de la conductividad para Fillsoft

Número de artículo: 9125762



Características

Tipo	Fillguard Mini
Temperatura de servicio	30 °C
Sobrepresión de servicio	8 bar
Diámetro	40 mm
Altura máx.	58 mm
Peso	0,06 kg

Descripción

Fillguard Mini

Sensor para supervisar el estado de la capacidad de cartuchos de desalinización Fillsoft Zero al preparar agua de llenado y complementaria para instalaciones de calefacción. Especialmente adecuado en combinación con Fillsoft Zero para llevar a cabo una conducción pobre en sal según VDI 2035.

Celda de medición con rosca exterior de 1/4" para el montaje directamente en la cabeza de la carcasa Fillsoft. Fillguard Mini determina constantemente la conductividad eléctrica del agua desalinizada y muestra mediante diodos luminosos intermitentes el grado de desalinización del agua:

- diodo luminoso "verde" - conductividad eléctrica < 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- diodo luminoso "amarillo" - conductividad eléctrica 10-100 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- diodo luminoso "rojo" - conductividad eléctrica > 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$