

EFHR 25,0, cuerpo calefactor con brida eléctrico para acumulador de agua potable y de calefacción

Número de artículo: 9115569



Características

Tipo	EFHR 25,0
Material	Acero inoxidable 2.4858
Temperatura de servicio	110 °C
Conexión eléctrica	400V/50Hz
Nivel de potencia	25,0 / 18,8 / 12,5
Diámetro	280 mm
Altura máx.	140 mm
Longitud de montaje	740 mm
Círculo de agujeros	225 mm
Peso	11,00 kg

Descripción

EFHR

Cuerpo calefactor con brida eléctrico para la calefacción adicional eléctrica de acumuladores intermedios de agua de calefacción Storatherm Heat H.../R y HF.../R, así como calentadores de agua del acumulador Storatherm Aqua con la correspondiente opción de montaje mediante el orificio de inspección.

Regulador de temperatura hasta 85°C de ajuste del valor nominal, limitador de temperatura de seguridad a 110°C. La caja de bornes de conexión está integrada. 3 niveles de potencia con posibilidad de fijación. Incluidas brida y junta. El montaje y la conexión eléctrica son a cargo del propietario. Dureza del agua máx. 14°dH, permitido para funcionamiento continuo.

¡A partir de 25 kW, el Uso de una línea de control es obligatorio!