

Exdirt D 219.1 R, separatore sporco con attacchi a saldare, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8252260



Caratteristiche

Tipo	D 219.1 R
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	219,1
Attacco per pulizia	IG 1"
Variante attacco	attacchi a saldare
Portata volumetrica max	180,0 m³/h
Fattore di portata kvs	780,6 m³/h
Diametro	409 mm
Altezza max.	1021 mm
Altezza flangia centrale (separazione)	295 mm
Altezza di manutenzione min.	650 mm
Lunghezza montaggio	650 mm
Peso	111,00 kg

Descrizione

Exdirt

Separatore di fanghi e impurità per impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5,0 micrometri dal flusso di liquido con un inserto appositamente progettato.

Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.

Corpo con grande flangia per manutenzione e un facile accesso per lavori di pulizia e d'ispezione