Storatherm Heat HF 1500/R_C, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych, kolor biały, 6 bar

Thinking solutions.

Indeks: 7843000



Dane

Typ	HF 1500/R_C
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	120 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna zasobnika buforowego	1412 l
Ilość króćców	9 St.
Temperatura robocza zasobnika buforowego	95 °C
Ciśnienie pracy zasobnika buforowego	6 bar
Przyłącze złączka/kołnierz	G 1 1/2"
Połączenie kołnierzowe EFHR	DN110
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Straty ciepła zasobnika buforowego	167,00 W
Średnica	1240 mm
Średnica bez izolacji	1000 mm
Maks. wysokość	2100 mm
Wysokość bez izolacji	2119 mm
Głębokość	1280 mm
Przekątna przechyłu ok.	2222 mm
Waga	189,00 kg

Opis

Storatherm Heat
Zasobnik buforowy do wody grzewczej i chłodniczej. W wersji stojącej do wyboru z kołnierzem lub bez kołnierza lub z jedną wężownicą/dwiema wężownicami do podłączenia zewnętrznych źródeł energii.
Rzędy króćców do podłączenia urządzeń do wytwarzania i odbioru ciepła umieszczone w pionie z rozstawem 100° jako króćce do ładowania lub rozładowania zasobnika. Między rzędami króćców przyłączeniowych są umieszczone także złączki wkręcane do podłączenia czujników, termometru, itp. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Zasobniki z wężownicą są wyposażone dodatkowo w króćce zasilania i powrotu do wężownicy.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de