Longtherm RMG-19-120, geschraubter Wärmetauscher, 110 °C, 16 bar

Merkmale

Breite Primär-Sekundär

Tiefe

Gewicht

Artikelnummer: 8114100



192 mm

1158 mm 348,00 kg



RMG-19-120 Тур Farbe Plattenanzahl 120 Plattenstärke 0,500000 mm Inhalt Primärseite (k2/k3) 25,25 I Inhalt Sekundärseite (k4/k1) 25,25 I Plattenmaterial AISI 316L P355GH Rahmenmaterial Dichtungsmaterial NBR Butyl Max. zul. Betriebstemperatur 110 °C Max. zul. Betriebsüberdruck 16 bar Max. Spreizung primär/sekundär 100 K Anschluss DN65/PN16 Anschlussmaterial AISI 316L Anschlussvariante Flansch Max. Höhe 946 mm Höhe k2-k3/k4-k1 700 mm Breite 395 mm

Beschreibung

Longtherm

Geschraubter Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten.

Die mit klebefreien NBR Butyl Dichtungen versehenen Platten werden an der oberen Tragstange aufgehängt und dann mithilfe der Spannschrauben im Kohlenstoffstahlrahmen fixiert.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.