

Exvoid A 168.3, separador de microburbujas con Racor para soldar aus Acero lacado, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 8251150

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	A 168.3
Color	gris
Material de la carcasa	Acero lacado
Variante de montaje	horizontal
Temperatura de servicio	0 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	10 bar
Conexión	168,3
Variante de conexión	Racor para soldar
Flujo volumétrico máx.	108,0 m³/h
Parámetro de caudal kvs	487,9 m³/h
Diámetro	354 mm
Altura máx.	915 mm
Altura de la brida central (purga de aire)	229 mm
Necesidad de espacio mín. encima	50 mm
Longitud de montaje	525 mm
Peso	24,00 kg

Descripción

Exvoid

Separador de aire/microburbujas para sistemas de agua de calefacción y refrigeración y/o sistemas de instalación cerrados llenados con líquido.

Adecuado para los medios agua y mezcla agua/glicol hasta una proporción de la mezcla del 50/50 %.

Valvulería para acumular burbujas de gas de la corriente de líquido mediante elemento separador optimizado y/o derivación permanente automática a la atmósfera mediante ventilador grande Exvoid-T integrado no bloqueable con parte inferior de válvula de 3 vías.