

# Reflex DE 80, vase d'expansion de pression à vessie non traversé, bleu, 10/4 bar

N° d'art.: 7306500



## Caractéristiques

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Type                                | DE 80    |
| Couleur                             | bleu     |
| Matériau de la membrane             | Butyle   |
| Volume nominal                      | 80 l     |
| Volume utile max.                   | 60 l     |
| Température système adm.            | 70 °C    |
| Température de service min. adm.    | -10 °C   |
| Max. température de service         | 70 °C    |
| Pression de service max. admissible | 10 bar   |
| Pression de pré-gonflage            | 4 bar    |
| Raccord                             | G 1"     |
| Diamètre                            | 480 mm   |
| Hauteur max.                        | 737 mm   |
| Hauteur prise d'eau                 | 143 mm   |
| Cote de basculement env.            | 765 mm   |
| Poids                               | 12,96 kg |

## Description

### Reflex DE

Vase d'expansion à Vessie sans circulation forcée pour installations d'alimentation en eau Les vases sont construits et fabriqués selon DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831 / échangeable à partir de 50 litres
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- revêtement en résine époxy longue durée
- 33 litres avec brides de fixation, à partir de 50 litres avec pieds
- types suivants, y compris manomètre :
  - 10/16 bar : à partir de Ø 1 000 mm
  - 25 bar : à partir de Ø 450 mm
- manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique

### Remarque:

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'à (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litre).