

Reflex DE 500, nieprzepływowe przeponowe naczynie wzbiornicze, kolor niebieski, 10/4 bar

Indeks: 7306900

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	DE 500
Kolor	kolor niebieski
Materiał membrany	Butyl
Pojemność nominalna	500 l
Maks. pojemność użytkowa	375 l
Maks. dop. temperatura w systemie	70 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	4 bar
Przyłącze	G 1 1/4"
Średnica	740 mm
Maks. wysokość	1475 mm
Wysokość przyłącza wody	133 mm
Przekątna przechyty ok.	1506 mm
Waga	68,00 kg

Opis

Reflex DE

Nieprzepływowe przeponowe naczynie wzbiornicze do instalacji wody użytkowej niepodlegających normie DIN 1988, np. instalacji przeciwpożarowych, instalacji wody przemysłowej, instalacji ogrzewania podłogowego lub instalacji geotermicznych. Naczynia wzbiornicze są skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- membrana workowa zgodna z normą PN-EN 13831 / od 50 litrów - membrana wymienna
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- naczynia o pojemności 33 litry - wyposażone w uchwyt mocujący, o pojemności od 50 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Następujące typy dostarczane z manometrem:
 - 10/16 bar: od Ø 1.000 mm
 - 25 bar: od Ø 450 mm
- manometr i zawór ciśnienia wstępnego chronione metalową osłoną

Wskazówka:

Brak obowiązku dopuszczenia zgodnie z dyrektywą szwajcarską SWKI HE301-01 i SVTI dla (PSV * VN ≤ 3.000 bar * l).