# Reflex S 300, vaso di espansione con membrana e precarica, grigio, 10/3 bar

Codice articolo: 8215400

Thinking solutions.




## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Tipo | S 300 |
| Colore | grigio |
| Materiale membrana | SBR |
| Volume nominale | 300 l |
| Volume utile netto max | 270 l |
| Temperatura di sistema amm. | 120 °C |
| Temperatura esercizio minima | -10 °C |
| Temperatura esercizio massima | 70 °C |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 10 bar |
| Precarica impost. in fabbr. | 3 bar |
| Attacco | R 1" |
| Diametro | 640 mm |
| Altezza max. | 1092 mm |
| Altezza attacco acqua | 235 mm |
| Misura di ribaltamento ca. | 1263 mm |
| Peso | 38,00 kg |

## Descrizione

Reflex S
Vaso di espansione a membrana per impianti solari, di riscaldamento e raffreddamento. I vasi sono costruiti e fabbricati secondo DIN EN 13831. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Rivestimento in resina epossidica durevole
- Membrana non sostituibile fino a 33 litri, diaframma non sostituibile 50 - 600 litri
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Con connessioni filettate
- 33 litri con fascetta di fissaggio, a partire da 50 litri con piedini
- Max. temperatura di sistema consentita 120°C
- Temperatura massima del liquido consentita 70°C

Avvertenza:
nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de