

Reflex Reflexomat RF 2000, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	RF 2000
Farba	sivá
Menovitý objem	2000 l
Max. užitočný objem	1800 l
Max. prípustná systémová teplota	110 °C
Max. prípust. Prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	DN65/PN16
Priemer	1200 mm
Max. výška	2514 mm
Výška vodovodnej prípojky	284 mm
Miera sklopenia cca.	2577 mm
Hmotnosť	780,00 kg

popis

Reflex Reflexomat RF

Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- vo zvislej polohe s konštrukciou nôh
- vymeniteľný vak podľa DIN EN 13831
- ochrana nádoby s plastom potiahnutá
- pomocou bezpečnostného vzduchového ventilu s testom na komponenty

Upozornenie:

Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).

