

Collettore piccolo-Set 80/60, 200 mm distanza supporti, 2 circuiti di riscaldamento con Filetto esterno, 4 bar, 110 °C



Codice articolo: 4208572



Caratteristiche

Tipo	80/60
Numero circuiti consumatore	2 St.
Numero attacchi	6 St.
Temperatura d'esercizio	-10 °C - 110 °C
Pessione esercizio	0 bar - 4 bar
Tipo di allacciamento	Filetto esterno
Collegamento generatore	R 1 1/4"
Collegamento circuito riscaldamento	R 1"
Portata volumetrica max	3,0 m³/h
Potenza con ΔT 20 °K	70,00 kW
Dimensioni camera	80/60
Lunghezza camera collettore	700 mm
Spessore parete	2,5 mm
Distanza assi attacchi sul collettore	200 mm
Peso	8,40 kg

Descrizione

Collettore di distribuzione combinato, composto da un tubo rettangolare con camera di mandata e di ritorno adiacenti divise da una lamiera di forma sinusoidale in lamiera d'acciaio nera S235.

La caldaia viene collegato dal lato inferiore e i singoli circuiti di riscaldamento da sopra in modo ordinato con un ingombro minimo.

Il componente sottoposto a tenuta al 100% in pressione e dotato di vernice di fondo in fabbrica.

Confezionato come SET con isolamento termico EPP incluso. Spessore strato di isolamento secondo direttive GEG (efficienza energetica edifici tedesca). Collettore di distribuzione piccolo Sinus 80/60, Sinus HydroFixx 80/80 e 120/120 compreso mensola per montaggio a parete.