

Reflex NGV 50, membraan-drukexpansievat, grijs, 6/1,5 bar

Artikelnummer: 8271050



Kenmerken

Type	NGV 50
Kleur	grijs
Materiaal Membraan	Butyl
Nominaal volume	50 l
Max. bruikbaar volume	40 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	6 bar
Gasvoordruk af fabriek	1,5 bar
Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting	G 1"
Diameter	409 mm
Max. hoogte	613 mm
Hoogte wateraansluiting	97 mm
Kantelmaat ca.	623 mm
Gewicht	8,55 kg

Beschrijving

Reflex NGV 50

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Het hoogwaardige butylvlumembraan scheidt de statische gasvulling betrouwbaar van de waterkamer en is zuurstofdiffusiedicht volgens VDI/BTGA 6044 voor koelinstallaties.

- duurzame epoxyhars coating
- gelaste uitvoering
- niet-vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- vanaf 35 liter staande uitvoering
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- met schroefdraadaansluiting van roestvrij staal
- max. toegestane systeemtemperatuur 120 °C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70 °C