

Reflex DT 400, membrános tágulási tartály, zöld, 16/4 bar

Cikkszám: 7339005



Jellemzők

Típus	DT 400
Szín	zöld
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	400 l
Max. haszontérfogat	300 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	16 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	4 bar
Csatlakozások száma	2 St.
csatlakozás	DN80/PN16
Átmérő	740 mm
Max. magasság	1415 mm
Vízcsatlakozás magassága	234 mm
Döntési méret kb.	1455 mm
Súly	124,00 kg

Leírás

Reflex DT

Átáramoltatott membrános tágulási tartály ivóvíz melegítő, vízellátó és nyomásnövelő rendszerekhez. Az elasztomer irányelv és W 270 szerinti membránnal. A KTW-A szerinti külső és belső bevonattal. Csak hidegvíz rendszerekhez alkalmas. Rp 1 1/4" méretig, Flowjet átáramoltató szerelvénnel, DN50 mérettől Duo karimás csatlakozódarabbal és átáramoltató berendezéssel.

A tartályok a DIN EN 13831 és VDI 4708, ill. AD 2000 szerint vannak gyártva. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- Flowjet lezárával és üritéssel vagy kettős csatlakozással
- Cserélhető teljes membrán a DIN EN 13831 szerint, DIN 4807 T5, KTW-C és W270, A DIN 4807 T5, DIN DVGW (reg. sz. NW-0411AT2534) szerint gyártva és tesztelve
- Kívül-belül bevonattal a KTW-A szerint, Tartós epoxigyanta bevonat
- Karmantyú az opcionális membránszakadás-érzékelőhöz
- Fémkengyellel védett nyomásmérő és előnyomás szelep
- Kizárólag hidegvíz vezetékekben való használatra (lásd a szerelési és használati útmutatót)