

Reflexomat RF 1500, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar

Číslo výrobku: 8652205



Vlastnosti

Typ	RF 1500
Farba	sivá
Menovitý objem	1500 l
Max. užitočný objem	1350 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. príp. bezpečnostná teplota	110 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka	DN65/PN6
Priemer	1200 mm
Max. výška	2020 mm
Výška vodovodnej prípojky	460 mm
Miera sklopenia cca.	2096 mm
Hmotnosť	328,00 kg

popis

Reflexomat RF

Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- Stojatý s pätkovou konštrukciou
- Vymeniteľná butylová plná membrána podľa DIN EN 13831
- Vo vnútri a zvonku s vrstvou plastu
- Zaistenie nádoby cez vzduchový poistný ventil so skontrolovaným konštrukčným dielom (SV)
- Vráťane privarenej bočnej objímky na pripojenie detektora pretrhnutia membrány

Upozornenie:

Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).