

# Longtherm RLG-07-80, skrutkovaný výmenník tepla, 110 °C, 16 bar

Číslo výrobku: 8123100

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Typ                                 | RLG-07-80        |
| Farba                               | modrá            |
| Počet platní                        | 80               |
| Hrúbka dosiek                       | 0,500000 mm      |
| Obsah primárnej strany (s1/s2)      | 6,90 l           |
| Obsah sekundárnej strany (s3/s4)    | 7,08 l           |
| Materiál dosiek                     | AISI 316L        |
| Materiál rámu                       | P355GH           |
| Tesniaci materiál                   | NBR Butyl        |
| Max. prípust. prevádzková teplota   | 110 °C           |
| Max. rozoprenie primárne/sekundárne | 100 K            |
| Max. príp. prevádzkový pretlak      | 16 bar           |
| Prípojka                            | AG 2"            |
| Materiál prípojky                   | AISI 316L        |
| Varianta prípojok                   | Potrubie s Závit |
| Max. výška                          | 596 mm           |
| Výška s1-s2/s3-s4                   | 394 mm           |
| Šírka                               | 300 mm           |
| Šírka Primárna-Sekundárna           | 126 mm           |
| Hĺbka                               | 963 mm           |
| Hmotnosť                            | 118,40 kg        |

## popis

Longtherm

Skrutkovaný doskový výmenník tepla s doskami z ušľachtilej ocele.

Dosky opatrené tesneniami z NBR butylu bez lepidla sa zavesia na hornú nosnú tyč a potom sa pomocou upínacích skrutiek fixujú v ráme z uhlíkovej ocele.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.