

# Longtherm RHG-08-60, échangeur de chaleur vissé, 110 °C, 16 bar

N° d'art.: 8027700

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Type                                | RHG-08-60           |
| Couleur                             | bleu                |
| Nombre de plaques                   | 60                  |
| Épaisseur des panneaux              | 0,500000 mm         |
| Contenance côté primaire (k2/k3)    | 4,90 l              |
| Contenance côté secondaire (k4/k1)  | 5,10 l              |
| Matériau des plaques                | AISI 316L           |
| Matériau cadre                      | P355GH              |
| Matériau du joint                   | Butyl NBR           |
| Max. température de service         | 110 °C              |
| Écart max. primaire/secondaire      | 100 K               |
| Pression de service max. admissible | 16 bar              |
| Raccord                             | AG 1 1/4"           |
| Matériel de raccordement            | AISI 316L           |
| Variante de raccord                 | Tuyau avec Filetage |
| Hauteur max.                        | 755 mm              |
| Hauteur k2-k3/k4-k1                 | 658 mm              |
| Largeur                             | 190 mm              |
| Largeur primaire-secondaire         | 70 mm               |
| Profondeur                          | 505 mm              |
| Poids                               | 73,60 kg            |

## Description

Longtherm

Échangeur de chaleur à plaques vissé avec panneaux en acier inoxydable.

Les plaques munies de joints en butyle NBR sans colle se suspendent à la tige porteuse du haut et sont ensuite fixées à l'aide des vis de serrage dans le châssis en acier au carbone.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.