I/O modul RS, a Reflexomat vezérlőegység vezérlésének bővítéséhez

Cikkszám: 8858405

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	RS
Szín	zöld
Védettségi fokozat	IP 54
Elektromos csatlakozás	230V/50Hz
Analóg kimenetek száma	2
Digitális kimenetek száma	6
Analóg bemenetek száma	0
Bemenetek száma - digitális	3
Max. magasság	175 mm
Szélesség	175 mm
Mélység	70 mm
Súly	1,00 kg

Leírás

I/O modulok
A Reflexomat, Variomat és Servitec vezérlőegységek vezérléseinek bővítése.

Két leválasztó erősítő a nyomás- és szintmérés analóg jeleihez. Hat digitális bemeneti érintkező és hat potenciálmentes kimeneti érintkező üzenetek és riasztások feldolgozásához. Mindez saját műanyag házban van a hozzá tartozó vezérlőegységbe való közvetlen beépítéshez vagy opcionálisan a falra szereléshez.

Külön leírás:

- Digitális bemenet: - szabadon paraméterezhető 6 db, amelyből 3 db nyitóérintkező, 24 V saját potenciál, standard paraméterezés, pl. külső hőmérséklet-felügyelethez, min. nyomásjelhez, kézi utántöltéshez, és 3 db záróérintkező, 230 V-os külső potenciálhoz. Standard paraméterezés záróérintkezőként, pl. vészkikapcsoláshoz, szivattyú/kompresszor kézi üzemmódhoz, túláram berendezés kézi üzemmódhoz.
- Digitális kimenet: - szabadon paraméterezhető 6 db váltóérintkezőként, potenciálmentes, standard paraméterezés, pl. utántöltési hibák, min. nyomás alulmúlásának, max. nyomás túllépésének vagy a Kézi/Stop üzemmód jelzéséhez.

Az összes fenti érintkező a rendelkezésre álló információk alapján szabadon paraméterezhető a Reflex ügyfélszolgálat által.

Szerelés: A műanyag kapcsolószekrény háza a vezérlőegység erre a célra szolgáló szerelési helyébe helyezhető, a helyszíni falra szerelés vagy más kapcsolószekrénybe való beszerelés alternatívájaként.

A vezérlőegység huzalozását ugyancsak a helyszínen kell végezni.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de