

Hidraulikus váltóSzett 80/60, kis váltó 4,5 m³/h értékig, 4 bar, 110 °C

Cikkszám: 4205730



Jellemzők

Típus	80/60
Anyag	S 235 JR
Váltó tartalma	2,1 L / lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 4 bar
Fogyasztókör csatlakozása	R 1 1/4"
Termelőkör csatlakozása	R 1 1/4"
Max. térfogatáram	4,5 m ³ /h
Teljesítmény ΔT 20 °K esetén	105,00 kW
Kamraméret	80/60
Max. magasság	500 mm
Súly	4,62 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Négy oldali leágazó csonkkal a hőleadó és a hőtermelő csatlakoztatásához. ½" karmantyúk légtelenítéshez, ürítéshez és érzékelőkhöz.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.

SZETTKÉNT csomagolva EPP hőszigeteléssel együtt. A szigetelés vastagsága megfelel a német épületenergia (GEG) törvénynek.