

Reflexomat Ana tank RG 4000, Reflexomat basınç tutma istasyonları için, gri, 10 bar

Ürün numarası: 8651605



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	RG 4000
Renk	gri
Nominal hacim	4000 l
Maks. kullanım hacmi	3600 l
İzin ver. maks. sistem sıcaklığı	120 °C
İzin ver. maks. emniyet sıcaklığı	110 °C
İzin ver. min. işletim sıcaklığı	-10 °C
İzin ver. maks. işletme sıcaklığı	70 °C
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	10 bar
Bağlantı çapı	DN65 / PN16
Çap	1500 mm
Maks. yükseklik	3107 mm
Su bağlantısının yüksekliği	195 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	3156 mm
Ağırlık	1192,00 kg

Beschreibung

Reflexomat RG

Kapalı ısıtma ve soğutma suyu sistemlerinde kullanılmak üzere Reflexomat kompresör kontrollü basınç tutma istasyonu için diyaframalı genleşme tankı. 2014/68/AB basınçlı cihazlar yönetmeliğine göre onaylıdır. Tanklar DIN EN 13831 ve VDI 4708 veya AD 2000'e uygun olarak imal edilmiştir.

- ayak konstrüksiyonu ile dikey olarak
- DIN EN 13831 uyarınca değiştirilebilir bütül tam diyafram
- içi ve dışı plastik kaplı
- prototip onaylı hava emniyet valfi (SV) üzerinden tank emniyeti
- bir membran yırtılma dedektörünün bağlanması için kaynaklanmış yan manşon dahil
- seviye ölçümü için ölçüm konvertörü dahil RG ana tanklar

Bilgi:

İsviçre SWKI HE301-01 ve SVTI yönetmeliği uyarınca (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litre) için onay zorunluluğu yoktur.