

Fillcontrol Plus 1,4, uzraudzība/papildināšana sistēmām ar membr. tipa izpleš. tvertni

Preces numurs: 8812100



Īpašības

Tips	Plus 1,4
Maks. pieļauj. darba temperatūra	90 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Ieplūdes/izplūdes pieslēgums	G 3/4" / G 1/2"
Elektropieslēgums	230V/50Hz
Caurplūdes rādītājs kvs	1,4 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs ar Fillset	0,7 m³/h
Maks. augstums	292 mm
Platums	340 mm
Dzīļums	270 mm
Svars	5,60 kg

Apraksts

Fillcontrol Plus

Funkcija monitorings spiediena uzturēšanu slēgtā apkures, dzesēšanas ūdens sistēmu un kontrolē barošanu ar papildu ūdens un aizpildot funkciju pirmais un uzpildīšana.

Ieskaitot, kontrolētu barošanu papildu ūdens sistēmas spiediens pazeminās zem, kā arī savā darbības režīmā Anlagenerst- un uzpildīšana ar CE marķējumu.

Funkcionāla vienība sastāv no hidrauliskās daļas un Control Basic vadības un kontroles vienības. Abi ir ergonomiski un viegli uzturami kopā ar sienu uzstādīšanas konsoli.

Hidraulika sastāv no robežas lodveida krāna, elektromagnētiskā vārsta un elektroniskā spiediena sensora. Vadības kontrolieris "Control Basic" ir integrēts robustas konstrukcijas plastikāta korpusā, kurā atrodas kā barošanas, tā komunikāciju elektronika, bet arī apkalpošanas panelis ar pret netīrumiem drošu plēves tastatūru.

Control Basic ir pilnīgi automātiska brīvi programmējama mikroprocesoru vadība ar reāllaika pulksteni, diferencējošu kļūdu un parametru atmiņu, divu rindu vienkāršu teksta displeja sistēmu spiediena uzrādei, tvertnes uzpildes līmeni un visiem attiecīgajiem darbības un defektu ziņojumiem, LED darbības režīma displeju un vispārēju kļūdu ziņu.

Sakaru elektronika, ko veido:

- RS 485 interfeiss pilnīgi vadu kā datu saskarni, un, lai savienotu iespējamās komunikācijas komponentus
- peldošās produkciju pārsūtīšanai grupas ziņojumu ieguldījumu izvērtēšanai
- kontakta ūdens skaitītāju ieguldījumu funkciju pieprasījumu,
- izmantojot ārēju signālu

vadības ierīces un vadu gatava savienojums VES, barošanas vadu un kontaktdakšu.

Sistēmas spiediena pārraudzīšana un signāls ar vidējo un maksimālo spiediena defektu. Tas tiek kontrolēts, izmantojot iebūvēto sistēmas spiediena novērtēšanu vai ārēju signālu 230V (piemēram, spiediena vienības), ar automātiskiem pārtraukumiem un defektu paziņojumu darba ilgums un/vai ciklu skaits. Kontrolēta papilduzpilde, automātiska pārtraukšana un kļūdas paziņojums, ja tiek pārsniegts darbības laiks un/vai ciklu skaits.

Novērtējums iespēja no kontakta ūdens skaitītāju iesk. Izvēles iespējas ietilpība monitorings jonītu darba bremžu līniju.

Visas sistēmas dokumentācija un kontrole attiecībā uz iepriekšminētajiem parametriem.