

Longtherm RLG-51-70, scambiatore di calore avvitato, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8128700



Caratteristiche

Tipo	RLG-51-70
Colore	blu
Numero di piastre	70
Spessore piastre	0,50 mm
Contenuto primario (k2/k3)	42,60 l
Contenuto secondario (k4/k1)	42,60 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale telaio	P355GH
Materiale guarnizione	NBR Butile
Temperatura esercizio massima	110 °C
Max. espansione primario/secondario	100 K
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Attacco	DN100 / PN10
Materiale collegamento	NBR Butile
Variante attacco	attacchi a flangia
Altezza max.	1824 mm
Altezza k2-k3/k4-k1	1365 mm
Larghezza	480 mm
Larghezza primario/secondario	225 mm
Profondità	745 mm
Peso	594,00 kg

Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre con piastre in acciaio inossidabile.

I pannelli dotati di guarnizioni in butile NBR prive di incollaggio sono appesi sulla barra di supporto superiore e quindi fissati nel telaio in acciaio al carbonio con l'aiuto delle viti di bloccaggio.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.