

Reflex Reflex S 100, membraan-drukexpansievat, grijs, 10/3 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	S 100
Kleur	grijs
Materiaal Membraam	SBR
Nominaal volume	100 l
Max. bruikbaar volume	90 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
max. toel. bedrijfs overdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	3 bar
Aansluiting	R 1"
Diameter	486 mm
Max. hoogte	667 mm
Hoogte wateraansluiting	165 mm
Kantelmaat ca.	822 mm
Gewicht	12,90 kg

Beschrijving

Reflex Reflex S 100

Membraandrukexpansievat voor gesloten zonne-energie-, verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar volmembraan tot 33 liter, niet-vervangbaar halfmembraan 50 - 600 liter
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- met schroefdraadaansluitingen
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70°C

