

EFHR 25,0, elektriskais atloka sildelements dzeramā un apkures ūdens tvertnei

Preces numurs: 9115569



Īpašības

Tips	EFHR 25,0
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 2.4858
Darba temperatūra	110 °C
Elektropieslēgums	400V/50Hz
Jaudas pakāpe	25,0 / 18,8 / 12,5
Diametrs	280 mm
Maks. augstums	140 mm
Montāžas garums	740 mm
Atveres diametrs	225 mm
Svars	11,00 kg

Apraksts

EFHR

Elektroatloka sildelements, lai elektriski papildus apsildītu Storatherm Heat H.../R un HF.../R ūdens sildīšanas akumulācijas bufertvertni un Storatherm Aqua akumulācijas tvertni – ūdens sildītāju ar atbilstošu montāžas iespēju, izmantojot pārbaudes atveri.

Termoregulators līdz 85°C mērķa temperatūras iestatījumam, drošības temperatūras ierobežotājs pie 110°C. Pieslēguma spaiļu kārbā ir iebūvēta. Pārslēdzamas 3 jaudas pakāpes. Ieskaitot atloku un blīvi. Iemontēšanu un elektrisko pieslēgumu nodrošina uzstādīšanas vietā. Maks. ūdens cietība 14°dH, apstiprināta nepārtrauktai darbībai.

Sākot no 25 kW, kontroles līnijas lietošana ir obligāta!