

Variomat sekundārā tvertne VF 4000, Variomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 6 bar

Preces numurs: 8611305



Īpašības

Tips	VF 4000
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	4000 l
Maks. derīgais tilpums	3600 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	0 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	6 bar
Pieslēgums	G 1"
Diametrs	1500 mm
Maks. augstums	3160 mm
Ūdens savienojuma augstums	490 mm
Augstums savvērtā stāvoklī apm.	3170 mm
Svars	820,00 kg

Apraksts

Variomat VF

Membrānas izplešanās trauks viena vai divu sūkņu vadītām spiediena uzturēšanas stacijām Variomat, bez spiediena, slēgts pret atmosfēru. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- stāvošs, ar balsta konstrukciju
- nomaināma necaurlaidīga membrāna saskaņā ar DIN EN 13831
- ārēji pārklāts ar plastmasu
- ar mērcaurules atgāzošanu