

# Reflex F 8, Flachform-Membran-Druckausdehnungsgefäß, weiß, 3/0,75 bar

Artikelnummer: 2407000



## Merkmale

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | F 8      |
| Farbe                        | weiß     |
| Membranmaterial              | Butyl    |
| Nennvolumen                  | 8 l      |
| Max. Nutzvolumen             | 7,2 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C   |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C   |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C    |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 3 bar    |
| Gasvordruck werksseitig      | 0,75 bar |
| Anschluss                    | G 3/8"   |
| Durchmesser                  | 389 mm   |
| Max. Höhe                    | 389 mm   |
| Breite                       | 350 mm   |
| Tiefe                        | 88 mm    |
| Wandabstand Wasseranschluss  | 72 mm    |
| Kippmaß ca.                  | 550 mm   |
| Gewicht                      | 4,15 kg  |

## Beschreibung

Reflex F

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschlüssen
- Ab 18 Liter mit Befestigungslasche
- in Flachformbauweise
- Max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70°C