

Fillcontrol Auto Compact 8,5, sistema de realimentação com bomba

referência: 8688500



Características

Tipo	Auto Compact 8,5
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	35 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	30 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	10 bar
Pressão de descarga máx. adm.	8,5 bar
Pressão de alimentação máx.	5,5 bar
Ligação de entrada/saída	G 3/8" / G 3/8"
Ligação ao tubo ladrão	DN32/PN16
Caudal	0,12 m³/h
Débito máx.	0,18 m³/h
Potência nominal elétr. máx.	0,70 kW
Capacidade de alimentação mín.	360 l/h
Altura máx.	619 mm
Largura	579 mm
Profundidade	287 mm
Peso	19,10 kg

Descrição

Fillcontrol Auto Compact

Monitorização da função de pressurização em sistemas fechados de água de aquecimento e refrigeração, realimentação controlada da água de reposição e função de enchimento no primeiro enchimento e reenchimento. Incl. realimentação controlada da água de reposição e função de enchimento no primeiro enchimento e reenchimento.

Especialmente adequado para sistemas com baixa pressão da água de realimentação, com marcação CE.

Constituído por uma unidade de controlo concebida para montagem na parede com módulo hidráulico e unidade de controlo eletrónico Control Basic, disposta de forma ergonómica. A unidade completa está protegida contra a sujidade dentro de uma carcaça de polipropileno expandido com uma cobertura de manutenção removível.

O módulo hidráulico é constituído por uma bomba de aumento da pressão com sensor de pressão eletrónico e separação do sistema integrada para proteção da água potável segundo a norma DIN 1988-100 e EN 1717 através de um recipiente de separação da rede sem pressão e válvula de flutuador.