

KiosztóSzett 80/60, 200 mm csonktávolság, 4 fűtőkörök Külső menet, 4 bar, 110 °C

Cikkszám: 4208773



Jellemzők

Típus	80/60
Fogyasztókörök száma	4 St.
Csonkok száma	10 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 4 bar
Csatlakozás típusa	Külső menet
Termelő csatlakozása	R 1 1/4"
Fűtőkör csatlakozás	R 1"
Max. térfogatáram	3,0 m³/h
Teljesítmény ΔT 20 °K esetén	70,00 kW
Kamraméret	80/60
Osztókamra hossza	1500 mm
Falvastagság	2,5 mm
Csonktávolság (az osztó leágazásainak tengelytávja)	200 mm
Súly	12,94 kg

Leírás

Kombinált előremenő és visszatérő osztó, amely egymás mellett elhelyezett, szinusz alakú elválasztófalakkal osztott, fekete S235 acéllemezről készült kamrás négyzögű csőből áll.

A kazán alulról csatlakoztatható, és az adott fűtőkörök helytakarékosan és jól áttekinthetően fentről csatlakoztathatóak.

Az alkatrész 100%-ban szivárgásteresztelt és gyárilag alapozott.

SZETTKÉNT csomagolva EPP hőszigeteléssel együtt. A szigetelés vastagsága megfelel a német épületenergia (GEG) törvénynek. Sinus 80/60 típusú kis osztó és Sinus HydroFixx 80/80 és 120/120 típusú fali konzollal.