

Exvoid A 237.0, separatore di microbolle con attacchi a saldare in Acciaio laccato, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8251170

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	A 237.0
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	273,0
Variante attacco	attacchi a saldare
Portata volumetrica max	288,0 m³/h
Fattore di portata kvs	1185,7 m³/h
Diametro	480 mm
Altezza max.	1402 mm
Altezza flangia centrale (sfiatamento)	351 mm
Spazio libero minimo superiore	50 mm
Lunghezza montaggio	750 mm
Peso	70,00 kg

Descrizione

Exvoid

Separatore microbolle/aria per impianti di acqua di riscaldamento e raffreddamento o impianti chiusi riempiti con acqua.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Corpo in acciaio verniciato grigio a polveri epossidiche, con ampia camera per la riduzione della velocità di flusso e raccolta gas ed aria. Inserto interno di separazione specifico "Flowpac" con collaudata tecnologia pluriennale, aumenta l'effetto di separazione delle microbolle. Espulsione permanente dei gas ed aria tramite grande valvola di sfiato sopra montata, sicura e sempre aperta ed attiva. Valvola a sfera a 3 vie sotto la valvola di sfiato per sfogo diretto e per intercettazione. Basse perdite di carico.